



REPSOL MOTO RIDER 4T 15W50 4L

Olej smarowy do silników czterosuwowych ogólnego przeznaczenia oferujący optymalną ochronę oraz czystość silnika. Charakteryzuje się również wysoką odpornością na ścinanie. Jego działanie jest doskonałe w dowolnych warunkach stosowania, z tym że szczególnie zalecany jest do jazdy na duże odległości.

Zastosowanie

Duże szosowe i turystyczne motocykle czterosuwowe.

Właściwości

- Jego szczególne cechy lepkościowe umożliwiają smarowanie dużych silników, które osiągają

wysokie temperatury i wysoką liczbę obrotów.

- Skuteczne działanie dyspergująco-myjące, które zapewnia wysoki poziom czystości we wszystkich częściach silnika.
- Zapewnia dobre tarcie na płytkach sprzęgła, zapobiegając ślizganiu i przedwczesnemu zużyciu układów smarowania silnika i napędu (mokre sprzęgło).

Zatwierdzenia i Normy

Lepkość: 15W50

API Standardy: API SJ

JASO Standardy: JASO MA

Lepkość w 100°C: 17,3 mm²/s

Lepkość w 40°C: 128 mm²/s

Temp. płynięcia: -36 °C

Temp. zapłonu: 220°C

Wskaźnik lepkości: 160

TBN: 6mg KOH/g

Opakowanie: 4l